

SELEZIONATRICE DI BANCONOTE MISTE DP-8120 con DOPPIO CIS



La nuova selezionatrice di banconote miste DP-8120 introduce un nuovo sistema per elaborare le banconote, consentendo di risparmiare tempo e migliorare la produttività in ambienti dove si gestiscono grandi quantità di denaro, quali banche, società di trasporto valori, supermercati, etc.. Questo dispositivo può **gestire denominazioni miste** fino alla velocità di 1.500 banconote al minuto, fornendo a display, **anche per la valuta USD**, un report completo di: numero di pezzi contato e verificato correttamente, valore di ogni denominazione e valore totale. L'innovativo sistema di raccolta a due cassette permette di:

- Selezionare, inserendo una mazzetta di banconote miste, tutte le banconote di una singola denominazione. Tutte le altre confluiscono nel cassetto "reject", senza interrompere il conteggio.
- Testare ed orientare le banconote di una singola denominazione
- Contare e verificare un elevato numero di banconote senza eventuali interruzioni in caso di banconote ritenute sospette: le banconote contate e verificate correttamente confluiscono nel primo cassetto; quelle non riconosciute o sospette di falsità vengono dirottate nel cassetto "reject", senza alcuna interruzione del processo quando una banconota viene ritenuta sospetta.

Selezionando la **funzione SERIAL**, si visualizza a display il numero seriale delle banconote.

Specifiche Tecniche

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di Verifica falso | 2 CIS,UV, MGD, MT, IR |
| Impostazione lotti | Conteggio libero oppure da 5 a 199 con tastierino |
| Errori rivelabili | Banconota concatenata, mezza, inceppamento |
| Peso Netto | 9 KG |
| Dimensioni | 247mm x 26mm x 260 mm |
| Velocità di conteggio | 800/1.200/1.500 |
| Funzioni | Conteggio misto o per singola denominazione Conteggio libero/Face/Orientation |
| Valute | EURO, GBP, CHF, USD |
| Capacità di caricamento | 500 banconote |
| Capacità cassetto Reject | 100 banconote |
| Capacità di raccolta | 200 banconote |
| Trasferimento dati e aggiornamento | Tramite scheda SD |
| Display | 128x64 LCD |
| Alimentazione/ Consumo | 230v, 50Hz / <60 W |
| Temperatura Ambiente | 0~40°C |
| Umidità | 20~85% |
| Rumorosità | Non più di _60dB |
| Interfaccia (optional) | RS-232,USB,SD CARD, RJ45 LAN |

SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI

Sede Legale, Operativa e Amministrativa:
Via Bagnolo, 34
06061 Castiglione del Lago (PG)
Tel +39 347 7304603
Fax + 39 075 953276

WEB: WWW.SDSP.IT
E-MAIL: info@sdsp.it