

SELEZIONATRICE DI BANCONOTE MISTE DP-8122 con QUADRUPLO CIS



La nuova selezionatrice di banconote miste DP-8122 introduce un nuovo sistema per elaborare le banconote, consentendo di risparmiare tempo e migliorare la produttività in ambienti dove si gestiscono grandi quantità di denaro, quali aziende del GAMING, banche, società di trasporto valori, supermercati, etc.. Questo dispositivo può **gestire denominazioni miste** fino alla velocità di 1.500 banconote al minuto, fornendo a display, **anche per la valuta USD**, un report completo di: numero di pezzi contato e verificato correttamente, valore di ogni denominazione e valore totale. L'innovativo sistema di raccolta a due cassette permette di:

- Selezionare, inserendo una mazzetta di banconote miste, tutte le banconote di una singola denominazione. Tutte le altre confluiscono nel cassetto "reject", senza interrompere il conteggio.
- Testare ed orientare le banconote di una singola denominazione
- Contare e verificare un elevato numero di banconote senza eventuali interruzioni in caso di banconote ritenute sospette: le banconote contate e verificate correttamente confluiscono nel primo cassetto; quelle non riconosciute o sospette di falsità vengono dirottate nel cassetto "reject", senza alcuna interruzione del processo quando una banconota viene ritenuta sospetta.

Selezionando la **funzione SERIAL**, si visualizza a display il numero seriale delle banconote.

Specifiche Tecniche

Metodi di Verifica falso	4 CIS, UV, MGD, MT, IR
Impostazione lotti	Conteggio libero oppure da 5 a 199 con tastierino
Errori rivelabili	Banconota concatenata, mezza, inceppamento
Peso Netto	9 KG
Dimensioni	247mm x 26mm x 260 mm
Velocità di conteggio	800/1.200/1.500
Funzioni	Conteggio misto o per singola denominazione Conteggio libero/Face/Orientation
Valute	EURO, GBP, CHF, USD
Capacità di caricamento	500 banconote
Capacità cassetto Reject	100 banconote
Capacità di raccolta	200 banconote
Trasferimento dati e aggiornamento	Tramite scheda SD
Display	128x64 LCD
Alimentazione/ Consumo	230v, 50Hz / <60 W
Temperatura Ambiente	0~40°C
Umidità	20~85%
Rumorosità	Non più di 60dB
Interfaccia (optional)	RS-232, USB, SD CARD, RJ45 LAN

SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI

Sede Legale, Operativa e Amministrativa:
 Via Bagnolo, 32
 06061 Castiglione del Lago (PG)
 Tel +39 347 7304603
 Fax + 39 075 953276

WEB: WWW.SDSP.IT
 E-MAIL: info@sdsp.it