



S.D.S.P. di FOLCOLINI CRISTIANO

Via Bagnolo, 32 06161 Castiglione del Lago (PG) ITALY

TELEFONO 075 953276

CELLULARE: 347 7304603

E-MAIL: info@sdsp.it

WEB: WWW.SDSP.IT

	STAMPANTE TERMICA PORTATILE RPP300 3" Pollici
	
Disponibile nel modello:	RPP300BU (Bluetooth + USB)
	RPP300WU (Wifi + USB)
	RPP300BWU (Bluetooth + Wifi + USB)
Accessori opzionali:	Custodia in pelle: (opzionale)
	Caricatore da tavolo: (Opzionale)
Modo di stampa:	Stampa Thermal Line
Larghezza carta:	80 millimetri
Larghezza di stampa:	72 millimetri
Risoluzione:	203dpi (8 punti / mm)
Velocità di stampa:	80 mm/s (max)
Punto /linea:	576 punti/linea
Stampa font	Carattere ASCII A: 12x24/Carattere ASCII B: 9x17/Cinese: 24x24
Caratteri per riga	Carattere A: 48/Carattere B: 64/Cinese: 24
Diametro rotolo di carta:	φ40 (max) X80mm
Metodo di alimentazione della carta:	Facile caricamento della carta
Tipo di codice a barre:	CODICE39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/CODE93/ITF /QR/PDF417
MCBF:	5 milioni di linee
Durata della testina di stampa:	50 Km
Interfaccia:	Bluetooth (BT4.0 & BLE) / WiFi / USB / RS232
Allarme cartaceo:	Appoggiare
Comando di stampa:	ESC/POS
Batteria:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2000 mAh
	La durata della vita è più di 500 volte
	Lavoro continuo per 3 ore o 100 m
	4-6 ore di ricarica
Alimentatore:	USB / Alimentatore / ricarica dell'alimentazione mobile
Allarme di alimentazione:	La batteria deve essere caricata o sostituita quando la spia della batteria si spegne e la luce rossa si accende
Dimensioni (L x W x H):	113x103x45 (millimetri)
Peso lordo:	660 grammi
Parametri ambientali:	Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C
	Umidità di funzionamento: 20% ~ 85%
	Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ 70 °C
	Umidità di stoccaggio: 5% ~ 95%